



BOÎTIER ANTICHOC ÉTANCHE En polypropylène copolymère

Points cadénassables renforcés en
acier inoxydable.

Disponible vide et avec mousse
décontaminable.
Couleur : Noir.

CERTIFICATIONS

IP67

Certifications obtenues :

- CEI EN 60529 + A1 (2000)
- Defence Standard 81-41 (Part 3)/
Issue 4 del 2000-06-23
- STANAG 4280 (ed.2) del 1999-02-08

Homologation ONU ADR 4HV/X

Homologation modèle de type de
colis classe 7 :

- | | |
|-----------------|------------------|
| - colis Excepté | Liquide / Solide |
| - colis IP1 | Liquide / Solide |
| - colis IP2 | Liquide / Solide |
| - colis Type A | Liquide / Solide |

Risques subsidiaires acceptés, GE 1

Température : -40°C jusqu'à 90°C
Baisse de pression ambiante : -60Kpa

DIMENSIONS

Dimensions internes :
Longueur 420 mm
Largeur 300 mm
Profondeur 95 mm
Couvercle 35 mm
Base 60 mm

Dimensions externes :
Longueur 457 mm
Largeur 367 mm
Profondeur 118 mm

Poids à vide : 2kg
Poids avec mousse : 2,40kg: