

# ATTESTATION DE CONFORMITE MODELE DE COLIS TYPE A

## Caisse N° NLC-4412-B-018

**Modèle de colis non agréé par une autorité compétente**

| Indice | Date       | Description de la modification | Rédacteur   |
|--------|------------|--------------------------------|---|
| A      | 07/10/2022 | Edition initiale               | VALLEE Louis<br> |

## ATTESTATION DE CONFORMITE AU TYPE A

Je soussigné, VALLEE Louis, en tant que conseiller sécurité transport ADR classe 7, vu, le dossier de sûreté référencé NLC-4412-DS-01.

Atteste que le modèle de colis constitué par l'emballage tel que décrit dans l'annexe 1, et chargé du contenu décrit dans l'annexe 2 :

- Est conforme, en tant que modèle de colis de type :
  - o Excepté
  - o IP1
  - o IP2
  - o Type A

Pouvant contenir toutes matières radioactives correspondantes aux classifications définies ci-dessus y compris les matières liquides conditionnées dans un « emballage intérieur » comme défini au 1.2.1 de l'ADR.

- Est conforme aux prescriptions des règlements ; accords et arrêtés, ci-après :
  - o ADR – Accords européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route,
  - o AIEA SSR-6, Règlement de transport des matières radioactives,
  - o Arrêté du 29 mai 2009 modifié – Arrêté TMD, Transports des marchandises dangereuses par voies terrestres.

La présente attestation est valable exclusivement pour des utilisations telles que décrites dans la notice d'utilisation référencée NLC-4412-NU-01 et effectuées sous la responsabilité de l'utilisateur.

La présente attestation ne dispense pas l'expéditeur d'observer les prescriptions établies par les autorités des pays à travers ou vers le territoire desquels le colis sera transporté.

La validité de cette attestation, est soumise à la validité d'utilisation de la caisse conformément à l'ADR concernant les emballages en plastique, soit une durée de validité de 5 ans.

La présente attestation est valable jusqu'au **01/10/2027**.

VALLEE Louis  
Conseiller Sécurité Transport  
LVNF Nuclear & Logistic Consulting



Signature of Vallee Louis, with a red circular stamp containing the text "VALLEE Louis - CST classe 7 - LVNF NLC4412-DS-01".

# ANNEXE 1

## 1. DESCRIPTION

L’emballage référencé N° 4412-B-018 est conçu, inspecté, testé et utilisé en conformité avec le dossier de sûreté NLC-4412-DS-01.

Le modèle de colis est une caisse plastique, au sens de l’ADR [2], c’est-à-dire qu’il a un volume inférieur à 3 m<sup>3</sup>. Il est totalement fermé et étanche. Il est muni d’un couvercle fermé par deux grenouillères.

Les principales dimensions de l’emballage sont les suivantes :

- Dimensions internes :
  - o Longueur 445 mm
  - o Largeur 345 mm
  - o Profondeur 125 mm
  - o Couvercle 47 mm
  - o Base 78 mm
- Dimensions externes :
  - o Longueur 474 mm
  - o Largeur 415 mm
  - o Profondeur 149 mm
- Poids à vide : 3,40 kg
- Masses maximales en charge :

| ADR autre que classe 7 (4HV/X) |        |
|--------------------------------|--------|
| Masse brut maximale            | 8,5 kg |
| Charge utile                   | 5,1 kg |

| ADR Classe 7 Liquide |        |
|----------------------|--------|
| Masse brute maximale | 8,6 kg |
| Charge utile         | 5,2 kg |

| ADR Classe 7 Solide  |         |
|----------------------|---------|
| Masse brute maximale | 14,2 kg |
| Charge utile         | 10,8 kg |

## 2. CONDITIONS D'UTILISATION DE L'EMBALLAGE

L'emballage doit être utilisé conformément aux instructions d'utilisation référencées NLC-4412-NU-01.

Avant chaque expédition, l'expéditeur doit vérifier que tous les contrôles ont été correctement effectués conformément à une liste préétablie à partir des conditions d'utilisation décrites dans le dossier de conformité, que les résultats de ces contrôles satisfont aux critères spécifiés, et que la liste a été régulièrement élargie.

Ces vérifications comportent notamment le contrôle :

- Avant chargement :
  - o Du débit de dose réglementaire à 3 mètres des contenus non protégés (< 10 mSv/h),
  - o Du bon état général de l'emballage,
  
- Avant tout envoi :
  - o De la conformité du contenu,
  - o De la masse du colis,
  - o Des débits de dose réglementaires :
    - En surface de l'emballage : 10 mSv/h maximum pour un transport sous-utilisation exclusive, 2 mSv/h pour un transport sous-utilisation non exclusive,
  - o Pour un transport sous-utilisation non exclusive, de l'indice de transport du colis inférieur à 10, et de l'indice de transport total sur un même moyen de transport inférieur à 50,
  - o De la puissance thermique dissipée,
  - o De la contamination surfacique réglementaire du colis et du véhicule,
  - o Des marquages et étiquetages réglementaires.

Le calage des contenus à l'intérieur de l'emballage doit se faire avec les mousses de calages fournies par LVNF adaptées à l'emballage, 20 mm de mousse minimum sont requis entre les parois de l'emballage et le contenu.

## ANNEXE 2

### 1. NATURE DU CONTENU

Les matières radioactives pouvant être transportées dans l’emballage sont celles répondants aux code ONU suivants :

- *ONU 2908 MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS*
- *ONU 2909 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM NATUREL ou EN URANIUM APPAUVRI ou EN THORIUM NATUREL, EN COLIS EXCEPTÉ*
- *ONU 2910 MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉ*
- *ONU 2911 MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉ*
- *ONU 3507 HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, moins de 0,1 kg par colis, non fissiles ou fissiles exceptées, EN COLIS EXCEPTÉ*
- *ONU 2912 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I) non fissiles ou fissiles exceptées*
- *ONU 3321 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptées b*
- *ONU 3322 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptées b*
- *ONU 3324 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), FISSILES*
- *ONU 3325 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), FISSILES*
- *ONU 2913 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I ou SCO-II), non fissiles ou fissiles exceptées b*
- *ONU 3326 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I ou SCO-II), FISSILES*
- *ONU 2915 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, qui ne sont pas sous forme spéciale, non fissiles ou fissiles exceptées*
- *ONU 3327 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, FISSILES qui ne sont pas sous forme spéciale*
- *ONU 3332 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE, non fissiles ou fissiles exceptées b*
- *ONU 3333 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE, FISSILES\*1*

**\*1 Uniquement en respectant les prescriptions du § 6.4.11.2 de l’ADR.**

### 2. PUISSANCE THERMIQUE

La puissance thermique maximale évacuée par les matières transportées est limitée à 0.2 mW.

### 3. CONTAMINATION

La contamination externe non fixée de l'emballage doit être inférieure à :

- 4 Bq/cm<sup>2</sup> pour les émetteurs  $\beta$ ,  $\gamma$  et  $\alpha$  de faible toxicité,
- 0,4 Bq/cm<sup>2</sup> pour les autres émetteurs  $\alpha$ .

### 4. MATIERES FISSILES

Le contenu est non-fissile ou fissile excepté conformément aux dispositions des alinéas a) à e) du § 2.2.7.2.3.5 de l'ADR.

**Le contenu peut être fissile uniquement en respectant les prescriptions du § 6.4.11.2 de l'ADR.**

### 5. RISQUES SUBSIDIAIRES

Pour les risques subsidiaires, l'emballage est certifié groupe d'emballage 1 pouvant contenir n'importe quel emballage primaire :



4H2V/ X 8.5 /S / 22 / F/FEA 35051B20 / LVNF