

Ministère chargé du transport
Terrestres et maritime
De matières dangereuses

27 boulevard de Reuilly
75012 Paris
Tél : +33 (0)1 42 01 90 51

Transport des Marchandises Dangereuses

CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE COMBINE N° 31546A25

1 – Demandeur (Applicant) : LVNF 26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX

2 – Documents de référence (References) :

- Transport par route : ADR à jour au 1er janvier 2025 (Transport by road : ADR 2025)
- Transport par chemin de fer : RID à jour au 1er janvier 2025 (Transport by railway : RID 2025)
- Transport par voie navigable : ADN, à jour au 1er janvier 2025 (Transport by waterway: ADN 2025)
- Transport par voie maritime : Code IMDG, à jour au 1er janvier 2025 (Transport by sea : Code IMDG amdt 42-24)
- Transport par voie aérienne : OACI-IT à jour au 1er janvier 2025 (Transport by air : OACI-IT 2024 - 2025)

3 – Description du type d'emballage (Packaging Description) :

- **Emballage extérieur (outer packaging) :**

Fabricant de la caisse (Box manufacturer) :

Site de fabrication (manufacturing site) :

Type, matériau (Type, material) :

Code d'emballage (Packing code) :

Référence commerciale (commercial reference) :

Mode de fabrication (manufacturing process) :

Matière première constitutive (constituent raw material) :

LVNF 26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX

LVNF 26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX

Fournisseur : Explorer 40053 Valsamoggia- Italie

Caisse en plastique rigide

4H2

NLC 1913

Injection soufflage

Polypropylène selon fiche technique : Nile E kit 12 T98106 XM

MFR (230 °C) : 15/10 min

Densité : 0.99 g/cm³

216 x 180 x 152 mm

190 x 125 x 135 mm

0.92 kg

3.0 mm

2 Grenouillères plastique en PP

Une poignée sur petite face

Dimensions extérieures hors tout (overall external dimensions) :

Dimensions intérieures (intern dimensions) :

Poids à vide (empty gross weight) :

Épaisseurs minimale (minimum thickness) :

Fermetures (Closure) :

Manutention (Handling) :

- **Emballage intérieur (inner packaging) :**

Tous types d'emballages intérieurs ou objets.

4 – Domaine d'utilisation agréé (Approved scope of use):

Marchandises dangereuses liquides et/ou solides contenues dans des emballages intérieurs de quelque type que ce soit ou des objets, dans les conditions suivantes (

Liquid and solid dangerous goods in inner packaging or articles under the following conditions) :

Groupes d'emballages (Packing group) :

I, II, III

Masse brute maximale (maximum gross weight) :

3.4 kg

Gerbage : charge maximale (Stacking: maximum load)

120 kg

Domaine d'utilisation dans le cadre du 6.1.5.1.7 :

Masse brute totale de l'ensemble des emballages intérieurs autorisée :

2.5 kg

Rembourrage :

Épaisseur minimale de rembourrage entre emballages intérieurs :

20 mm

Épaisseur minimale de rembourrage entre les emballages intérieurs et les parois latérales de l'emballage extérieur :

20 mm

Épaisseur minimale du rembourrage entre les emballages intérieurs et le fond ou le dessus de l'emballage extérieur :

20 mm

Ajouter un matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber l'intégralité du liquide. :

Ajouter un moyen de retenir le liquide ou le solide selon le (f) du 6.1.5.1.7. : Sèche plastique

5 – Épreuves et marquage (Tests and marking)

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport :

FEA 35051C20 du 22/12/2020

Tests results satisfactory, according to report:

Référence et indice du plan d'assurance qualité :

PAQ LVNF v1 du 22/12/2020

Reference and revision number of quality insurance plan:

Modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) :

Mark to be applied (provided that regulatory provisions are complied with):



4H2V/X 3.4 /S/année de fabrication* (* deux derniers chiffres de l'année)
F/FEA 35051C20 /LVNF

Délivré à Paris, le 22 décembre 2025
Pour une durée de 5 ans

FORM-EDIT S.A.S
Division CEFEA
27 Boulevard de Reuilly
75012 PARIS
Tél. : 01 42 01 90 51
R.C.S. B 404 502 288

Le Responsable du laboratoire agréé
M. Pierre ANDRE

